

セパレートオイルCC - 3

(環境対応型トンネル用離型剤)

セパレートオイルCC - 3は、トンネル・ダムなどの土木工事用に開発した離型剤です。安全性の高いベースオイルを使用しており、トンネルのような閉鎖系の作業現場においても安心してご使用いただける環境対応型離型剤です。

◎ 特長

1. 環境対応型の特殊ベースオイルを使用しており、トンネル内の作業においても安心して使用することが可能です。
2. 離型性が優れています。
3. 製品面のつやと気泡の少ない製品をつくります。
4. 型枠への微粉（ノロ）の付着が少ない。
5. 有害物質を含みません。安全性に優れています。

◎ 用途

1. トンネルのような閉鎖系の工事
2. ダム・橋梁などの土木・建築工事
3. 安全性を求められる二次製品工場及び、工事現場

◎ 使用方法及び使用上の注意

1. 塗布が過剰とならないよう、スプレーなどで均一に塗布してください。
2. 塗布する場合には油のミストを吸入しないようマスクや手袋等の保護具を装着して作業して下さい。
3. 詳細は製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

◎ 塗布面積 20～30 m²/L

◎ 荷 姿 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

北九州市若松区藤ノ木 3-2-39

TEL : 093-791-3233

FAX : 093-791-2231

URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>