

水溶性セパレートオイル

CM - 10UBの御紹介

コンクリート二次製品・建築・土木業界に於ける昨今の安全性へのニーズの高まりに
えるべく開発した従来の油性離型剤に代わる水溶性タイプの離型剤で画期的製品です。

● 特 長

1. 美しい光沢を持ち、気泡（ピンホール）の少ない製品を作ります。
2. 型枠への部分の付着を極力抑えケレンを容易にします。
（従来の水溶性に比べ、ケレンが容易です）
3. 普通、高流動コンクリート等あらゆるタイプの練り方にも対応します。
4. 水希釈タイプなので、油性に比べ製造環境を改善させ、コストを削減します。

● 使用法及び希釈率

1. 原液に規定量の水を徐々に注ぎながらゆっくり攪拌し、調整してください。
2. 希釈倍率は、5倍（油：水=1：4）から10倍（油：水=1：9）が
最適と思われます。（サンプル等で最適な配合をご確認下さい）
3. 乳液が分離するため、1日2回くらい軽く攪拌してください。

● 荷 姿

200 L ドラム缶・18 L 缶

日吉化学工業株式会社

北九州市若松区藤ノ木 3-2-39

TEL : 093-791-3233

FAX : 093-791-2231

URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>