

Separate Oil セパレートオイル シリーズ

コンクリート離型剤

セパレートオイル HI

(油性向上汎用タイプ)

セパレートオイルHIは、油性向上させた汎用タイプのコンクリート二次製品用離型剤です。特に型枠面への微粉の付着を抑え、作業性の向上とコンクリート製品面の美観向上を目的とした油剤です。

◎ 特長

1. 生コンの初期硬化を阻害することなく良好な離型性能を發揮します。
2. 製品面のつやと気泡の少ない製品をつくります。
3. 小型から大型製品まで使用でき、各種混和剤にも対応可能です。
4. 有害物質を含まず、安全性に優れています。

◎ 用途

1. コンクリート二次製品製造
2. 積みブロックの本体、面板

◎ 使用方法及び使用上の注意

1. 塗布が過剰とならないよう、スプレーなどで均一に塗布してください。
2. 塗布する場合には油のミストを吸入しないようマスクや手袋等の保護具を装着して作業して下さい。
3. 詳細は、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。

◎ 塗布面積 20～30 m²/L

◎ 荷 姿 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

北九州市若松区藤ノ木 3-2-39

TEL : 093-791-3233

FAX : 093-791-2231

URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>