

# Separate Oil セパレートオイル シリーズ

## コンクリート離型剤

### セパレートオイルHPO - 2 - 1

(高流動コンクリート用離型剤)

セパレートオイルHPO - 2 - 1は高流動コンクリート用に開発され、セパレートオイルHPO - 2に対して製品表面の気泡減少及び脱型効果を向上させた離型剤です。

#### ◎ 特長

1. 離型性が優れています。
2. 気泡減少に優れた効果を発揮します。
3. 各種高流動用混和剤にも対応可能です。
4. 有害物質を含みません。

#### ◎ 用途

主に高流動コンクリート用として、小型製品から大型製品まで幅広く使用可能です。

#### ◎ 使用方法及び使用上の注意

1. 塗布が過剰とならないよう、スプレーなどで均一に塗布してください。
2. 塗布する場合には油のミストを吸入しないようマスクや手袋等の保護具を装着して作業して下さい。
3. 詳細は製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

◎ 塗布面積            20～30 m<sup>2</sup>/L

◎ 荷      姿            200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

北九州市若松区藤ノ木 3-2-39

TEL : 093-791-3233

FAX : 093-791-2231

URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>